



JBL PROTEMP S 25

Sicherheits-Regelheizer mit Schutzkorb

Geeignet für:



- Heizung zur optimalen Temperierung von Aquarien mit 10 - 50 l Inhalt (30 - 60 cm Länge)
- Einfache Installation: Einführung des Heizers in Schutzkorb, Auswahl der Temperatur am Einstellrad, Einführung ins Aquarium, Befestigung mit Saughaltern an der inneren Aquarienscheibe
- Genaue Temperatureinstellung: Einstellrad für Temperatureauswahl von 20 - 34°C, Regelgenauigkeit +/- 0,5°C. Optimale Temperaturübertragung: Sternförmiges Heizelement aus Keramik
- TÜV geprüft, Wasserdicht - bis zu 100 cm, bruchfestes Sicherheitsquarzglas mit Schutzkorb. Mit Trockenlaufschutz gegen Stromunfälle
- Lieferumfang: Sicherheits-Regelheizer mit Schutzkorb, 25W, 195 cm Kabel, 2 (+2 Jahre Garantie bei Registrierung des Produktes)



Das könnte Sie auch interessieren

Eine komplette Übersicht finden Sie hier: <https://www.jbl.de/qr/60421>



JBL Cooler 100

Kühlgebläse für Süß- und Meerwasser-Aquarien



JBL CoolControl

Thermostat zur Steuerung von Kühlgebläsen



JBL PROTEMP S 25

 Zubehör



JBL PROCLEAN POWER


Reiniger für CO₂-Reaktoren
und Aquariendekoration




JBL PROTEMP S 25




Ersatzteile




JBL ProTemp S Sauger




JBL ProTemp S Protect
-oben



JBL ProTemp S Protect
-Mitte kurz



JBL ProTemp S Protect
-Mitte lang+Sauger



JBL ProTemp S Protect
-Ende



JBL PROTEMP S 25



Produktinformationen

Heizung fürs Aquarium

Fische passen sich der Außentemperatur an. Die Lebensfunktionen der wechselwarmen Tiere sinken mit fallenden Temperaturen. Die richtige Aquariumentemperatur ist daher sehr wichtig um eine problemlose Nahrungsaufnahme und eine reibungslose Funktion des Stoffwechsels zu gewährleisten. Je nach Herkunft der Fische variiert die Temperatur, bei der sie sich wohl fühlen.

Einfache Installation


Den Heizer in den mitgelieferten Schutzkorb stecken. Gewünschte Temperatur am Einstellrad wählen und die Heizung mindestens bis zur Linie "min. water level" ins Aquarium tauchen. Mit den Saughaltern befestigen. Sobald der Heizer mit dem Stromnetz verbunden ist, leuchtet die Kontrollleuchte auf. Der Heizer kann auch waagrecht, z.B. in Schildkrötenbecken, montiert werden.

Optimale Temperaturübertragung

Der Sicherheits-Regelheizer von JBL bietet eine optimale Temperaturübertragung in dem Bereich von 20-34°C. Mit Hilfe des Einstellrades ist eine Regelgenauigkeit von +/- 0,5 °C gewährleistet. Die maximal erreichbare Temperatur ist vom Wasservolumen und der Temperaturdifferenz zum umgebenden Raum abhängig.

Sicherheits-Regelheizer

Eingebettet in einem Schutzkorb wird verhindert, dass sich die Fische verbrennen. Die Heizung ist wasserdicht, bis zu 100 cm eintauchbar und mit 2 mm Sicherheitsquarzglas sehr stabil. Wenn der Wasserstand sinkt oder der Heizer aus dem Wasser genommen wird schaltet der Sicherheitsthermoschalter, zum Schutz vor Überhitzung, die Stromzufuhr ab. Die Heizung ist TÜV-Zertifiziert.

Weitere Informationen	
FAQ	✓
Blog	✓
Presse	✓
Labor/Rechner	✗
Lesenswert	✓
Ersatzteile	✓
Video	✓
Garantie Plus	✓
Anleitung	✓
QR-Code	



JBL PROTEMP S 25



Produktdetails

Artikeldaten	
Produktname	JBL PROTEMP S 25
Art. Nr	6042100
EAN Nummer	4014162604217
EAN als Strichcode	
Länge	21,5 cm
Für	10 - 50 l
Verfallmonate	-
UVP inkl. MwSt.	33,19 €
Grundpreis	-
Nennfüllmenge	-
Basismenge	1
Bruttogewicht	338 g
Nettogewicht	272 g
Gewichtsumw.	1000

Entsorgung	
Produktname	JBL PROTEMP S 25
Art. Nr	6042100
Grüner Punkt	✓
Gruppe Elektroschrott	Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können
Entsorgungsgewicht	222 g
Batterieart	-
Batterierücknahme	-
Batterie Wiederaufladbar	-
Entsorgungsgewicht Batterie	-
Einwegglas	-
PPK	66 g
Kunststoff klein	-
Kunststoff groß	-
Entsorgungsgewicht Metall	0 g

Eigenschaften	
Produktname	JBL PROTEMP S 25
Art. Nr	6042100



Eigenschaften	
Tierart	Arowana, Artemia, Axolotl, Barben, Buntbarsche (Südamerika), Bärblinge, Diskus, Flowerhorn, Flösselhechte / -aale, Goldfische, Grundeln, Guppy, Hechtlinge, Jungfische, Kampffische, Killifische, Korallen, Krebse, Kugelfische, Labyrinthfische, Lebendgebärende, Molche, Muscheln, Regenbogenfische, Salmler, Schleierschwänze, Schmerlen, Schmetterlingsfische, Schnecken, Stachelaale, Sumpfschildkröten, Tropische Sumpfschildkröten, Wasserschildkröten, Welse, Zwerggarnelen
Tiergröße	Für alle Tiergrößen
Tieraltersgruppe	Alle Aquarienfische
Volumen Lebensraum	10-50 L (30-60cm)
Material	Glas / Zement / Kunststoff (ABS)
Futterart	-
Farbe	grau / schwarz
Dosierung	-
Transportbedingungen	-



JBL PROTEMP S 25

Elektronisches Etikett / Leuchtmittel	
Produktname	JBL PROTEMP S 25
Art. Nr	6042100
Umgebungstemperatur	-
Startzeit	-
Quecksilber	-
Röhrenlänge	-
Lebensdauer	-
Lumen	-
CRI-Wert	-
Dimmbar	-
Schaltzyklen	-
PAR-Wert	-
Energieeffizienzklasse	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Farbtemperatur	-
Sockelbezeichnung	-

Technische Daten	
Produktname	JBL PROTEMP S 25
Art. Nr	6042100
Reichweite in Liter	50 l
Reichweite von - bis	10-50
Reichweite in Tagen	-
Reichweite Beckenlänge	30-60
Leistung Watt	25 W
Leistung pro Stunde	-
Leistung pro Tag	-
Höhe	215 mm
Länge	29 mm
Breite	29 mm
Durchmesser	29 mm
Spannung	230 V
Für	-
T8 26mm (Watt)	-
T5 16mm (Watt)	-
Größe	-
Inhalt für	-
Filterbehältervolumen	-
Volumen Filtermassen	-
Schlauchanschlüsse Druck/Out	-
Schlauchanschlüsse Saug/In	-
Förderhöhe	-



JBL PROTEMP S 25

Futterart	-
Subprodukttyp	-
Dosierung	-



Zusatzinformationen für den Fachhandel

Artikeldaten	
Produktname	JBL PROTEMP S 25
Art. Nr	6042100
MwSt.	17%
Verkaufseinheit (VE)	1
Volumen Verpackung	1.4l
Maße (l/b/h)	50 mm/95 mm/295 mm
Lage	240
Palette	720
WGrupe	3
Zolltarif	85161080
Herkunftsland	CN
Verpackungsart	Faltschachtel/Karton

VPE 1 Daten	
Produktname	JBL PROTEMP S 25
Art. Nr	6042100
VPE 1 Material	Folie g
VPE 1 Gewicht	3 g
VPE 1 Länge	95 mm
VPE 1 Breite/Tiefe	100 mm
VPE 1 Höhe	295 mm

VPE 2 Daten	
Produktname	JBL PROTEMP S 25
Art. Nr	6042100
VPE 2 Material	Pappe g
VPE 2 Gewicht	300 g
VPE 2 Länge	308 mm
VPE 2 Breite/Tiefe	260 mm
VPE 2 Höhe	405 mm

Handelsdaten	
Produktname	JBL PROTEMP S 25
Art. Nr	6042100
Kassentext	ProTemp S 25W
Regalplatzierung	-